



Trituradora diseñada para tractores desde 20 CV a 40 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 30 mm de diámetro.

## CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Martillos forjados SERRAT.
- ▶ 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Torreta atornillada en varias posiciones.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 140 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



## Detalle del rodillo



## MODELO

					N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	15 - 20 30 - 40	16	260	3 XPB	1276	50"	895	35"	828	33"	540
T-1400	1400	18 - 25 30 - 40	16	275	3 XPB	1476	58"	895	35"	828	33"	540
T-1600	1600	26 - 35 30 - 40	20	295	3 XPB	1676	66"	895	35"	828	33"	540

## OPCIONES



▶ Goma trasera



▶ Desplazable hidráulico



▶ Patines delanteros solo en lateral recto

