











Trituradora al servicio del sector frutícola, para la eliminación de podas y residuos agrícolas, así como para el mantenimiento de espacios verdes.

Su configuración fija permite elegir el posicionamiento del grupo para centrar la máquina al trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- ► Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 420 mm.
- ► Grupo SERRAT.
- ► Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ► Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ► Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ► Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ► Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.

- ► Cortina delantera de protección.
- ► Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ► Toma de fuerza de 540 rpm.
- Limpiador de rodillo trasero.
- ► Contramartillos en acero.
- ► Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.





Sistema antialambres en rotor



MODELO					KG	N.º CORREA	C A						
		mm	KW-CV			TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
	T-1000	1000	29 - 40 60 - 80	8	400	3 XPC	1195	47"	1230	48"	868	34"	540
	T-1100	1100	29 - 40 60 - 80	8	416	3 XPC	1295	51"	1230	48"	868	34"	540
	T-1250	1250	33 - 45 60 - 80	12	453	3 XPC	1445	57"	1230	48"	868	34"	540
	T-1400	1400	38 - 50 60 - 80	12	478	3 XPC	1595	63"	1230	48"	868	34"	540
	T-1600	1600	40 - 55 60 - 80	12	510	3 XPC	1795	71"	1230	48"	868	34"	540
	T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	16	555	3 XPC	1995	79"	1230	48"	868	34"	540
	T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	16	587	3 XPC	2195	86"	1230	48"	868	34"	540

OPCIONES



▶ Púas traseras




► Cadenas delanteras



▶ Patines delanteros



► Ruedas delanteras







Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es